

## SR СИЛОСОРЕЗЧИК АЛЛИГАТОР

Стандартная комплектация

**Силосорезчик захват-аллигатор с режущим прижимом** для выемки и перегрузки силоса и сенажа

- ✓ **износостойкая** конструкция, **конусные** пики,
- ✓ **два гидроцилиндра**,
- ✓ макс.гидродавление 220Бар
- ✓ **нож затачиваемый** крепится болтами
- ✓ **крепёж** для погрузчика в зависимости от системы крепления
- ✓ **шланги** гидролинии с быстроразъемными соединениями (муфтами)
- ✓ высокопрочная двухкомпонентная окраска



Силосорезчик-аллигатор SR  
(стандартная комплектация)

❖ выберите модель		SR07	SR10	SR15	SR22
<b>Цена RUR DDP-Moscow</b>					
<b>Технические характеристики</b>					
Объем ковша	м <sup>3</sup>	0,7	1,0	1,5	2,2
Кол-во гидроцилиндров	шт	1+1	1+1	1+1	1+1
Рабочая ширина	мм	1190	1700	1700	2380
Глубина ковша	мм	1080	1100	1390	1390
Высота в закрытом виде	мм	995	1000	1275	1275
Высота в открытом виде	мм	1390	1390	1745	1745
Кол-во пик	шт	8	11	11	15
Вес стандарт	кг	570	650	860	1125
Габаритные размеры	мм	1200x1100x1000	1700x1100x1000	1700x1400x1300	2400x1400x1300
	тонн				
<b>❖ выберите крепёж и опции</b>					
Доплата для фронтального погрузчика/ экскаватора-погрузчика с быстроразъемным соединением.	Цена				
Доплата для трактора, для фронтального погрузчика/ экскаватора-погрузчика без быстроразъемного соединения.	Цена				
<b>❖ выберите расходники</b>					
Комплект ножей/кол-во сегментов	шт	6	9	9	13
Стоимость сегмента	Цена				
<b>❖ готовое устройство</b>		оборудование поставляется по договорным условиям – предмет обсуждения с Вашим дилером. проконсультируйтесь, уточните наличие, сроки производства и поставки.			

### !!!ВАЖНО!!!

Общая масса заполненного материалом силосорезчика вместе с крепёжом не должна превышать допустимую грузоподъёмность носителя на вытянутой стреле.