

Мульчер (фиксированные резцы) на погрузчики

Стандартная комплектация

Мульчер на мини-погрузчик, на погрузчик для лесного хозяйства:






- прочный ротор **тип Q со сменными износостойкими фиксируемыми резцами**
- **резцы** двухсторонние (180° использование 2раза) с 4мя карбидвольфрамовыми впайками
- скользящие опорные **съёмные салазки** регулируемые(болтами) по высоте HARDOX 400
- **гидрооткрытие корпуса** путем электроуправления*
- стальной высокопрочный **корпус** (DOMEX 700-SS355), два ряда контрножей
- **манометр** контроля рабочего давления; аксиально-поршневой гидромотор, калибровочный стальной регулируемый клапан встроен
- **трансмиссия – привод** трапециеосилка смещаемая видный ремень SPBX
- **крепёж** для быстросъёмного соединения мини-погрузчика
- **шланги гидролинии** L=1,5м для SSQ, и L=2,5м (подача, возврат+ дренаж) без БРС:

SS Q: 2 гидролинии стандартной мощности + дренаж

SS TFF-UX: 3 гидролинии повышенной мощности, 2 гидролинии стандартной мощности (5 шлангов)
SS TRM два гидронасоса, двойная гидроразводка: 3 гидролинии повышенной мощности и 2 гидролинии стандартной мощности (5 шлангов)

*гидроцилиндр на поднятие/опускание капота с помощью доп.гидролинии 2шланга 3/8"



Модель	SS Q			SS TFF/UX			SS TRM	
	SS/Q-140	SS/Q-160	SS/Q-180	180	200	220	220	240
Артикул	825140	825160	825180	830180	830200	830220	130220	130240
Цена € DDP-Moscow								
Технические характеристики	FERRI TSKO/F			FERRI TSKF/F				
Рабочая ширина мм	1400	1600	1800	1800	2000	2200	2200	2450
Габариты ДхШхВ мм	870x1645x765	870x1845x765	870x2045x765	1150x2070x905	1150x2300x905	1150x2535x905	1130x2600x1100	1130x2800x1100
Ширина x Высота с рамой мм	1645x1540	1845x1540	2045x1540	2600x1700	3100x1700	3100x1700	2600x1800	2600x1800
Максимальный срез* Ø см	12-15			25-30			40-45	
Ременной привод	односторонний			односторонний			двусторонний	
Количество ремней шт	4			5			6+6	
л/мин	65 – 70			120-130	150-160	150-160	280-300	
Бар	210 – 220			250-300			330 - 350	
Вес (стандарт) кг	710	750	790	1490	1680	1890	2280	2490
Объем г/мотора см³	40см³			64см³			84см³+84см³	
Скорость вращения об/мин	2300			2000			2000	
РОТОР стандарт резцы	Q			TREX			TREX	
Øвала ротора/Øпо зубу мм	330/500			275/505			275/505	
кол-во резцов шт	27	33	39	39	45	51	51	57
тн	Standard flow+ drainage			high flow+ drainage			high flow+ drainage	
Мощность носителя** лс	50-90лс			110-140лс	120-150лс	120-160лс	200-300лс	
Опции								
Доплата для мини-/погрузчика без быстросъёмного соединения €				Цена				
Толкающая рама механическая €								
Толкающая рама гидравлическая €	----							
Гидрораспределитель и панель управления позволяющие управлять: гидрооткрытием корпуса. Д/машин с только 3-мя гидролиниями high flow. €								
Гидросмещение вдоль каретки влево/вправо путем электроуправления. €				----			----	
Усиленный аксиально-поршневой г/мотор, доплата	47см³ или 56см³,			84см³,			108см³, 2шт, 360-370л/мин,	
Запасные части								
 "Q" Резец 4вставки карбидвольфрама двухсторонний сменный Ø15см	Арт. ZP Q123 Цена € Вес кг 0,900			----			----	
 "Trex" Резец усиленный вставками из карбида вольфрама Ø45см	----			Артикул TREX Цена € Вес кг 1,760			Артикул TREX Цена € Вес кг 1,760	
Конструкционная схема-чертеж для видимых различных элементов и отличий между моделями мульчеров								

* зависит от влажности и породы древесины

** 1кВт = 1,3596л.с.