



Итальянский завод Sima
начинает свою историю с конца 70-х годов как
производитель металлоизделий, и в 1992 году
начал выпускать бетоносмесительные ковши.
На сегодня мы имеем производственные площади
1800 кв.м. и 1200 кв.м. и выпускаем бункерные
щетки и паллетные вилы.

Сегодня Sima является успешным предприятием,
использующим последние разработки и
промышленные технологии,
SIMA комплектует оборудование исключительно
высококачественными компонентами и деталями.
Линейка бетонных миксеров насчитывает 14 моделей

SIMA всегда открыта для новых идей и высот.



SIMA ЗНАЕТ КАК ЗАМЕСИТЬ БЕТОН ПРАКТИЧНО, БЫСТРО, ВЫГОДНО

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ SIMA ДЕЛАЮТ ВАШУ МАШИНУ УНИВЕРСАЛЬНОЙ,
А ВАС НЕЗАВИСИМЫМИ И ВОСТРЕБОВАННЫМИ



+7 (495) 922.23.10
+7 (495) 729.06.61

askinfo@gutkit.com
www.gutkit.com



SIMA ЗНАЕТ КАК МЕСИТЬ БЕТОН ЧТОБЫ ОН ВСЕГДА БЫЛ РЯДОМ



Sima поставляет ковши бетоносмесительные с крепежами для мини-погрузчиков, мини-экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков, фронтальных погрузчиков, телескопов, тракторов и экскаваторов. Все бетонные миксеры комплектуются гидромоторами Danfoss, смешивающие лопасти Hardox 500, горячеоцинкованную решетку с зубьями для разрезания цементных мешков, электроуправление открыванием разгрузочной заслонки, РВД. БЕТНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ КОВШИ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫ К УСТАНОВКЕ НА НОСИТЕЛЬ



ОПЦИИ

Гидравлическое или Пневматическое открывание решетки
Двойное усиленное дно HARDOX-450
Sima System универсальный крепеж
Откидная стальная разгрузочная заслонка
Коллектор излишка масла
Катушка с электрокабелем 10м на телескопы



1. ЗАГРУЗКА

Заполните материалом ковш сразу, абразивная конструкция решетки это позволяет делать не выходя из кабины машины. Добавьте воды и цемент согласно в пропорциях, требуемых непосредственно задаче на объекте.

2. ЗАМЕС

Конструкция рабочих лопастей в виде полумесяца подталкивает смесь к центру ковша, и принудительное перемешивание помогает достичь лучшего качества бетона.

3. ВЫГРУЗКА

Бетоносмесительный ковш оснащен разгрузочной заслонкой на дне ковша, что позволяет оптимально быстро спускать бетон. Гофрированная труба длиной полтора метра позволяет направить поток бетона в нужное место.

исполнение: 30 секунд

исполнение: 2 минуты

исполнение: 2 минуты



Любая комплектация, срок производства 5-10 дней

	100-200литров			250-350литров		
	S10	S15	S20	S25	S30	S35
объем выработки макс. вместимость, л	100 ¹²⁰	150 ¹⁸⁰	200 ²³⁵	250 ³²⁰	300 ³⁵⁰	350 ⁴⁰⁰
вес пустого ковша, кг	182	265	280	350	380	400
вес бетона, кг*	240	360	480	600	720	840
вес ковша+бетон, кг**	422	625	760	950	1100	1240
тип привода	gearbox	gearbox	gearbox	chain	chain	chain
рекомендуемая частота об/мин	30	30	30	30	30	30
соотношение оборотов	1/8.4	1/8.4	1/8.4	10/54	10/54	10/54
поток масла мин-макс, л/мин	41-75	41-75	41-75	41-75	41-75	52-90
давление мин-макс, Бар	130-180	130-180	130-180	140-180	140-180	180-210
габариты ДхГхВ, см	100x70x65	100x85x70	125x85x70	155x90x75	165x90x75	170x100x75

*Удельный вес бетона 2400кг/м³

**Пользователь несёт личную ответственность: рабочая (ROC) грузоподъемность носителя, равная половине опрокидывающей нагрузки, должна быть выше веса ковша, заполненного бетоном.

SIMA ЗНАЕТ КАК МЕСИТЬ БЕТОН ЧТОБЫ ОН ВСЕГДА БЫЛ РЯДОМ



Sima поставляет ковши бетоносмесительные с крепежами для мини-погрузчиков, мини-экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков, фронтальных погрузчиков, телескопов, тракторов и экскаваторов.

Все бетонные миксеры комплектуются гидромоторами Danfoss, смешивающие лопасти Hardox 500, горячеоцинкованную решетку с зубьями для разрезания цементных мешков, электроуправление открыванием разгрузочной заслонки, РВД БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ КОВШИ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫ К УСТАНОВКЕ НА НОСИТЕЛЬ

ОПЦИИ

Гидравлическое или Пневматическое открывание решетки
Двойное усиленное дно HARDOX-450
Sima System универсальный крепеж
Откидная стальная разгрузочная заслонка
Коллектор излишка масла
Катушка с электрокабелем 10м на телескопы



1. ЗАГРУЗКА

Заполните материалом ковш сразу, абразивная конструкция решетки это позволяет делать не выходя из кабины машины. Добавьте воды и цемент согласно в пропорциях, требуемых непосредственно задаче на объекте.

исполнение: 30 секунд

2. ЗАМЕС

Конструкция рабочих лопастей в виде полумесяца подталкивает смесь к центру ковша, и принудительное перемешивание помогает достичь лучшего качества бетона.

исполнение: 2 минуты

3. ВЫГРУЗКА

Бетоносмесительный ковш оснащен разгрузочной заслонкой на дне ковша, что позволяет оптимально быстро спускать бетон. Гофрированная труба длиной полтора метра позволяет направить поток бетона в нужное место.

исполнение: 2 минуты



Любая комплектация, срок производства 5-10 дней

	400-500литров			750-1000литров	
	S40	S45	S50	S75	S100
объем выработки макс. вместимость, л	400 ⁴⁷⁰	450 ⁵²⁰	500 ⁵⁹⁰	750 ⁸⁹⁵	1000 ¹¹⁰⁰
вес пустого ковша, кг	540	600	700	950	1000
вес бетона, кг*	960	1080	1200	1800	2400
вес ковша+бетон, кг**	1500	1680	1900	2750	3400
тип привода	chain	chain	chain	chain	chain
рекомендуемая частота об/мин	30	30	30	30	30
соотношение оборотов	9/46	9/46	9/46	10/65	10/65
поток масла мин-макс, л/мин	65-90	69-150	69-150	123-240	123-240
давление мин-макс, Бар	160-190	160-190	160-190	180-200	160-190
габариты ДхГхВ, см	165x105x100	175x105x105	195x105x105	195x125x120	210x130x130

*Удельный вес бетона 2400кг/м3

**Пользователь несёт личную ответственность: рабочая (ROC) грузоподъемность носителя, равная половине опрокидывающей нагрузки, должна быть выше веса ковша, заполненного бетоном.

СИМА ЗНАЕТ КАК СДЕЛАТЬ МНОГО БЕТОНА БЕТОН ВСЕГДА ПОД РУКОЙ



Sima поставяет ковши бетоносмесительные с крепежами для мини-погрузчиков, мини-экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков, фронтальных погрузчиков, телескопов, тракторов и экскаваторов. Бетонные миксеры МАКСИ комплектуются двумя гидромоторами Danfoss, имеют двухсторонний привод, смешивающие лопасти Hardox 500, горячеоцинкованную решетку с зубьями для разрезания цементных мешков, электроуправление открыванием разгрузочной заслонки, РВД

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ КОВШИ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫ К УСТАНОВКЕ НА НОСИТЕЛЬ



ОПЦИИ

Гидравлическое или Пневматическое открывание решетки
Двойное усиленное дно HARDOX-450
Sima System универсальный крепеж
Откидная стальная разгрузочная заслонка
Коллектор излишка масла
Катушка с электрокабелем 10м на телескопы

1. ЗАГРУЗКА

исполнение: 30 секунд

Заполните материалом ковш сразу, абразивная конструкция решетки это позволяет делать не выходя из кабины машины. Добавьте воды и цемент согласно в пропорциях, требуемых непосредственно задаче на объекте.

2. ЗАМЕС

исполнение: 2 минуты

Конструкция рабочих лопастей в виде полумесяца подталкивает смесь к центру ковша, и принудительное перемешивание помогает достичь лучшего качества бетона.

3. ВЫГРУЗКА

исполнение: 2 минуты

Бетоносмесительный ковш оснащен разгрузочной заслонкой на дне ковша, что позволяет оптимально быстро спускать бетон. Гофрированная труба длиной полтора метра позволяет направить поток бетона в нужное место.



Любая комплектация, срок производства 5-10 дней

1500-2000литров

	S150	S180	S200
объем выработки макс.вместимость, л	1500 ¹⁶⁵⁰	1800 ¹⁹⁸⁰	2000 ²²⁰⁰
вес пустого ковша, кг	1750	1800	1900
вес бетона, кг*	3600	4320	4800
вес ковша+бетон, кг**	5350	6120	6700
тип привода	chain+2mot	chain+2mot	chain+2mot
рекомендуемая частота об/мин	30	30	30
соотношение оборотов	10/80	10/80	10/80
поток масла мин-макс, л/мин	160-250	160-50	160-250
давление мин-макс, Бар	180-200	180-200	160-190
габариты ДхГхВ, см	215x150x160	235x150x160	250x150x160

*Удельный вес бетона 2400кг/м3

**Пользователь несёт личную ответственность: рабочая (ROC) грузоподъемность носителя, равная половине опрокидывающей нагрузки, должна быть выше веса ковша, заполненного бетоном.