



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

SSK-RT

МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ
ДЛЯ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ 50-80лс



620 - 690 Kg 70 - 100 lt/min Ø max 15 cm

Мульчер лесохозяйственный гидравлический для работы на мини-погрузчиках мощностью 50-80лс. Корпус из износостойкой стали Hardox в местах повышенного износа обеспечивает оптимальный срок службы даже в самых суровых условиях. Для правильной работы достаточно стандартного гидротока. Подходит для работы на пустырях, подлесках и в зеленых насаждениях.

МОДЕЛЬ	SSK-RT 130	SSK-RT 150
Артикул	990130	990150
Рабочая ширина (см) A	130	150
Ширина*Глубина*Высота (см) BxExC	153x131x106	173x131x106
Максимальный Ø среза, см	15	15
Ремни SPBX 1340, шт	3	3
Вес, кг	620	690
Вес/мощность мини-погрузчика (тн/лс)	3-5тн/50-65лс	3-5тн/65-80лс
Гидропоток (л/мин)	70-100	70-100
Давление (Бар) max	280	280
Кол-во резцов (шт)	26	30
ØХтолщина трубы ротора - Ø по кромке ножа, мм	200x12 - 360	200x12 - 360
Скорость вращения ротора об/мин max	2700	2700



КОМПЛЕКТАЦИЯ	СЕРИЙНО	ОПЦИЯ
Крепление для мини-погрузчика плита Bobtach, РВД с БРС L=2м	•	
Ротор с фиксированными затачиваемыми двухсторонними ножами Cobra	•	
DCR ротор <u>bite control limiter</u> технология ограничения реза: специальные сваренные в ротор сегментные профили из Hardox 450 ограничивают глубину захвата ножей/резцов, оптимизируя производительность мульчера, обеспечивают минимальную фракцию мульчи)	•	
Встроенные в корпус конрножи для очень тонкого измельчения материала	•	
Цепная шторка задняя и резиновая кромка д/защиты от выбрасывания материала	•	
Без фронтального капота	•	
Гидроаккумулятор азотный с противоударной функцией аккумулирует излишки масла на пиках давления и возвращает его в гидросистему носителя	•	
Аксиально-поршневого типа гидромотор фиксированного объема V34-47кубсм	•	
3F-OSMA защитная система из трех клапанов: by-pass перепускной антикавитационный, relief предохранительный, antishock противоударный	•	
Рама толкающая механическая	•	
Ротор с фиксированными двухсторонними резцами Quadro для особо труднодоступных мест с большим количеством ДКР, где возможно попадание камней или щебня		•
Аксиально-поршневого типа гидромотор с регулируемым рабочим объемом VM55		•

PARTI PRINCIPALI

VM55 регулируемый объем гидромотора SSK-RT			DCR ротор технология ограничения реза		
РАСХОДНИКИ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАСХОДНИКИ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
	ZPK280	Krusch Резец K1 PLUS однозубый д/кустов и деревьев D10-12см Rotore K1 plus		ZPQ1296	Нож Cobra «рубанок» фикс затачиваемый 180° нож двухсторонний - ротор С -
				ZPQ123	Резец Quadro фикс 4впайки карбид- вольфрама 180° резец двухсторонний - ротор Q -

