

Резчик тюков и рулонов AGRICOLI RT «аллигатор»

Стандартная комплектация

Резчик тюков и рулонов AGRICOLI RT «аллигатор»

для транспортировки сена-силоса-сенажа

- износостойкая конструкция, два гидроцилиндра
- открытие-закрытие челюстью из кабины
- максимальное давление в гидросистеме до 220Бар
- толщина стали основного корпуса 8мм
- толщина стали боковых стенок 10мм
- сварной режущий нож, элементы затачиваемые из износостойкой стали твердостью 55Hrc
- крепеж для погрузчика или трактора в зависимости от системы крепления
- шланги гидролинии с БРС (по запросу)
- удельный средний вес силосной массы составляет 750кг/м³, т.к. силос бывает разной плотности



Резчик тюков/рулонов

Модель		RT15
Техпараметры		
Рабочая ширина (=тюк/рулон)	мм	1500
Общая ширина	мм	2040
Габаритная ширина	мм	2165
Кол-во гидроцилиндров	шт	1+1
Высота ковша	мм	840
Высота в открытом виде	мм	1500/1540
Глубина ковша	мм	1255
Кол-во вил/пик	шт	9
Вес резчика (стандарт)	кг	665
Вес с крепежом (зависит)	кг	680-920
Грузоподъемность носителя	тн	должна быть выше веса рулона/тюка
Крепеж за доплату если не стандартный (чертеж)	руб	
Расходные части		
Кол-во ножей/сегментов	шт	11+2х.05

