



+7.495.922.23.10
+7.495.729.06.61

www.GutKit.com
Ltdassani@gmail.com, info@gutkit.com

OSMA SAS мульчеры
навесное оборудование



Косилка-кусторез на экскаватор 1-13тн

Стандартная комплектация

Косилка-кусторез на экскаватор для придорожных, лесотехнических работ, вырубке кустарников, густой растительности и деревьев; области использования: коммунальное, сельское, лесное хозяйство, зеленые зоны, придорожное благоустройство:

- стальной **высокопрочный корпус** DOMEX 700-SS355
- внутренняя **рама с двойным кожухом** из листового материала HARDOX 400
- крепление – **гладкая ровная плита** д/экскаваторного крепежа
- прочный ротор **с ножами или молотками**
- прочные подшипниковые узлы ротора с двухрядными сферическими роликовыми подшипниками
- задний регулируемый ролик
- трансмиссия – орбитальный **гидромотор** (для TECL/TECP аксиально-поршневой)
- **привод** - трапецевидный ремень SPBX
- шторка **из стальной цепи** для защиты ротора (д/TE XL резиновые)
- **шланги** L 1,50 и 2,00м(для TECL/TECP) гидрoliniи, БРСы HE включены



Косилка для экскаватора TE-DP (стандартная комплектация)



Косилка для экскаватора TE-CL (стандартная комплектация)

Модель	TE DXL		TE DL		TE DP			TE CL		TE CP	
	60	80	80	100	80	100	120	100	120	120	160
Артикул	60060	60080	61080	61100	62080	62100	62120	630100	630120	640125	640160
Цена € DDP-Moscow											
Тех характеристики											
Рабочая ширина мм	600	800	800	1000	800	1000	1200	1000	1200	1250	1600
Габариты ДхШхВ мм	х800х	х1000х	х1000х	х1150х	х1100х	х1300х	х1500х	х1250х	х1400х	х1450х	х1850х
Максимальный срез мм	1,5		3		5			7		8	
Вес (стандарт) кг	65	80	95	115	170	195	225	315	345	430	545
Привод	прямой г/мотор		прямой г/мотор		прямой г/мотор			односторонний		односторонний	
Кол-во ремней	-		-		-			3		3	
л/мин	20		25 - 30		30 - 35	40 - 45	45 - 50	60 - 70		80 - 100	
Бар	160		170		180			220		220 - 230	
Объем г/мотора см ³	8лс, 16см ³		11лс, 30см ³		14лс	16лс	22лс	34см ³		47см ³	
Скорость вращения об/мин											
Диаметр ролика мм	100		100		140			140		170	
РОТОР стандарт											
Ножи	H		O, I		A			A		F	
Øротора/среза мм	65/100		90/380		90/420			100/420		145/460	
кол-во связей шт	20	24	0=24, I=12		24	32	40	24	32	40	48
тн	0.8-1.6	1.2-1.6	2-2.5	2.5-3	3-4	4-5	5-6	6-8	8-10	8-10	10-13
Мощность носителя** лс	20лс		35лс		50лс			70лс		100дс	
Опции											
Крепеж д/экскаватора	€		€		€			€		€	
Крепеж плавающий	€		€		€			€		€	
Крепеж плавающий +ротатор 180°	----		----		€			€		€	
Калибровочный стальной регулировочный клапан встраиваемый в г/мотор	стандарт		стандарт		стандарт			€		€	
Усиленный поршневой г/мотор	----		----					-		=47см ³	
Запасные части											
"H" Нож для травы и веток Вес0,22кг Ø1,5см	ZP336002	----									
	€	----									
"O" Нож д/травы, кустов и ветвей вес0,20кг Ø3см	----	ZP322008	----								
	€	€	----								
"I" Нож д/травы и ветвей вес0,320кг Ø4см	----	ZP229001	ZP229001	----							
	€	€	€	----							
"A" Нож д/травы, кустов и ветвей вес0,20кг Ø5см	----	----	ZP293016	ZP293016	----						
	€	€	€	€	----						
"A3" Нож д/травы, кустов и ветвей вес0,30кг Ø3см	----	----	ZP293016/D	ZP293016/D	----						
	€	€	€	€	----						
"B" Нож д/травы и кустарников вес0,32кг Ø5см	----	----	ZP293003	ZP293003	----						
	€	€	€	€	----						
"C" Нож д/травы, кустов и веток вес0,45кг Ø5см	----	----	ZP137001	ZP137001	----						
	€	€	€	€	----						
"F" Нож д/кустов и камыша вес0,60кг Ø6см	----	----	----	----	ZP293020						
	€	€	€	€	€						
"G" Молоток д/кустов, камыша вес1,70кг Ø8см	----	----	----	----	ZP00002						
	€	€	€	€	€						
"N" Молоток д/кустарников, кустов вес1,90кг Ø10см	----	----	----	----	ZP00006						
	€	€	€	€	€						
Конструкционная схема-чертеж для видимых различных элементов и отличий между моделями											

* зависит от влажности и породы древесины

** 1кВт = 1,3596л.с.

Торговая Компания GutKit™



ЦЕНОВОЙ КАТАЛОГ - 2017

В зависимости от базиса поставки в любой город ЕАЭС необходимо уточнять иные условия, цены и всегда скидки.

www.GutKit.com Ltdassani@gmail.com info@gutkit.com +7.495.922.23.10, +7.495.729.06.61 Спасибо за сотрудничество