КОСИЛКА-КУСТОРЕЗ ЭКСКАВАТОРНЫЙ ТС

Стандартная комплектация

Кусторез экскаваторный для окоса тростников, кустарников, зарослей, деревьев:

- **боковые** полозья/салазки сменные
- **задние ролики** с возможностью регулирования высоты среза
- **фронтальная открывающаяся крышка** для осмотра (фиксирована для ТСВ)
- **распределительный клапан** для гидросистемы двунаправленного действия: подача + возврат (с максимальным обратное противодавлением 15Бар)
- **крепеж** пальцевой экскаваторный подвижной для выравнивания
- д/ТСМ: прямой привод к гидромотору. д/ТСВ/TCS/TCE/TCR: привод через ременную трансмиссию (при помощи ремней и механизмов)
- крепеж плавающий самовыравнивающийся
- **шланги** гидролинии (подача и возврат) БЕЗ быстроразъемных соединений (муфт)

ЗИП: инструкция по установке и эксплуатации на русском языке, каталог запчастей.

Техническое примечание

Рекомендуется использовать кусторез с машиной с гидросистемой превалирующего типа. При оперировании с традиционной гидросистемой (как гидромолот, захват, и др.) – может снижаться количество вращений во время поворота рукояти машины.

Кусторез экскаваторный **ТС**
(стандартная комплектация)

Модель	ТСВ	ТСМ		ТCS		ТCE		ТCR		
	60	60	80	80	100	90	110	95	115	125
Артикул	060.TCB.100	060.TCM.200	080.TCM.200	080.TCS. 200	100.TCS.200	090.TCE.200	110.TCE.200	095.TCR.200	115.TCR.200	125.TCR.200
ЦенаЄ DDP-MOW										
Технические характеристики										
Рабочая ширина мм	600	600	800	800	1000	900	1100	950	1150	1250
Подача масла мин-макс л/мин	18 - 20	32 - 40		35 - 45		50 - 60		65 - 75		
Давление масла мин-макс Бар	180-200	180-220		180-220		200-220		200-220		
Вес (стандарт) кг	110	175	200	245	275	440	470	440	480	495
Макс.Øсреза мм	Ø=20	Ø=30		Ø=30		Ø=40		Ø=50		
Габариты ДхВхШ см	63x55x65	90x60x75	110x60x75	95x58x84	115x58x84	90x60x75	110x60x75	115x69x94	135x69x94	145x69x94
Тип ротора	"Y"=	"C" =		"C" =		"L" =		"P" =		
Кол-во шт	10	8	12	12	16	12	16	8	10	12
тн	1,5-2,5	2,5-3,5	3,0–3,5	3,5 – 5,5		5,5 – 8,0		7,0 – 9,0		
Заднее крепление тн	---	---		---		6,0 – 9,0		8,0 – 10,0		
Опции										
Вывод дренажа (если обратное противодавление выше 20Бар)	060.TCB.01 €	060.TCM.01 €		060.TCM.01 €		060.TCM.01 €		060.TCM.01 €		
Ротатор 180° без крепеж плавающий	---	---		---		090.TCE.01 €		090.TCE.01 €		
Запасные части										
нож	4166.TCB.01 €	---		---		---		---		
молоток	1202.MTC.01 €	4837.TCM.01 €		4837.TCM.01 €		---		---		
молоток	---	---		---		5674.TCE.01 €		---		
молоток	----	---		---		----		3922.TC.01 €		